

## Típusterv: Gozo



Energetikai besorolás: **AA+**

**Egyrétegű külső falazat**

**Ytong Lambda 37,5 cm**

**Többrétegű külső falazat**

**Silka 25 cm (NF+GT) + 15 cm Multipor**

### Határoló szerkezetek

Padlásfödém:  $U=0,17 \text{ W/m}^2\text{K}$

Pincefödém:  $U=0,26 \text{ W/m}^2\text{K}$

Talajon fekvő padló:  $U=0,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

Nyílászárók:  $U=1,15 \text{ W/m}^2\text{K}$

### Épületgépészet

Fűtés, hűtés, melegvíz:  
víz-víz hőszivattyús  
rendszer, padló-, fal-  
vagy mennyezetfűtéssel

### Nettó, hasznos alapterület

149,48 m<sup>2</sup>

Földszint: 93,02 m<sup>2</sup>

Tetőtér: 56,46 m<sup>2</sup>



## Típusterv: Gozo



**AA++** (nulla energiafelhasználású)

**Egyrétegű külső falazat**

**Ytong Lambda 50 cm**

**Többrétegű külső falazat**

**Silka 25 cm (NF+GT) + 25 cm Multipor**

**Határoló szerkezetek**

Padlásfödém:  $U=0,17 \text{ W/m}^2\text{K}$

Pincefödém:  $U=0,26 \text{ W/m}^2\text{K}$

Talajon fekvő padló:  $U=0,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

Nyílászárók:  $U=1,15 \text{ W/m}^2\text{K}$

**Épületgépészet**

Fűtés, hűtés, melegvíz:  
víz-víz hőszivattyús  
rendszer, padló-, fal-  
vagy mennyezetfűtéssel  
+ 3 kW teljesítményű  
napelem beépítés.

**Nettó, hasznos alapterület**

149,48 m<sup>2</sup>

Földszint: 93,02 m<sup>2</sup>

Tetőtér: 56,46 m<sup>2</sup>

